

Übersicht Orsopalprodukte

Verkauf über		Brunex				FeuerschutzTeam AG			
Türtyp		Compact Maxima	Comact Prestige	dB-Confort 59 Voll 1-flg	dB-Confort 59 voll 2-flg.	dB-Confort 59 Voll 1-flg.	dB-Confort 59 Voll 2-flg.	dB-Confort 59 Verglast 1-flg.	dB-Confort 59 Verglast 2-flg.
Türstärke	roh	44 mm	51 mm	59 mm	59 mm	59 mm	59 mm	59 mm	59 mm
	fertig	48 mm	55 mm	63 mm	63 mm	63 mm	63 mm	63 mm	63 mm
VKF-Nr.		VKF-Nr. 15549	VKF-Nr. 16809	VKF-Nr. 17096	VKF-Nr. 25259	VKF-Nr. 23677 *	VKF-Nr. 23678 *	VKF-Nr. 23717 *	VKF-Nr. 23719 *
Prüfberichtsnummer	Nassraum / Feuchtraum	GAS NR. 15/01-A025-G1	GAS NR. 15/01-A025-G1	GAS NR. 15/01-A025-G1	GAS NR. 15/01-A025-G1	GAS NR. 15/01-A025-G1	GAS NR. 15/01-A025-G1	GAS NR. 15/01-A025-G1	GAS NR. 15/01-A025-G1
Grösse max [mm]	nach GAS	1090 x 2300 mm	1100 x 2200 mm	1250 x 2500 mm	2500 x 2500 mm	1437 x 3450 mm *	2875 x 3450 mm *	1437 x 3450 mm *	2875 x 3450 mm *
Stahlzarge 1-tlg. (Stahl / Edelstahl)									
Stahlzarge 2-tlg. (Stahl / Edelstahl)									
Aluzarge									
Blendrahmen									
Blockrahmen									
Oberblende									
stumpf einschlagend									
mit Überschlag									
Glastyp	Variante 1							Pyrostop 30-10 15 mm Kantenlänge max 2414 mm Fläche max 1.95 m ²	Pyrostop 30-10 15 mm Kantenlänge max 2414 mm Fläche max 1.95 m ²
	Variante 2							Contraflam 30/N2 16 mm Kantenlänge max 3132 mm Fläche max 4.03 m ²	Contraflam 30/N2 16 mm Kantenlänge max 3132 mm Fläche max 4.03 m ²
minimale Friesbreiten								120 mm	120 mm
Aufschäumer offen									
Aufschäumer verdeckt									
1-Fallenschloss	≤ 2500 mm								
3-Fallenschloss	> 2500 mm								
Standflügelverriegelung	Manuell								
	Automatisch								
	Motorisch Türs. > 68mm								
Turnhallenmuschel	Einseitig								
Kabelübergang									
Bodendichtung									
Türschliesser verdeckt	Türstärke > 68mm								

*VKF Erweiterung in Bearbeitung